

**Diverse Lagerbestände MACOMASS Verkaufs AG**

**Compounds**

Bezeichnung	Farbe	Eigenschaft	Dichte	Zugfestigkeit	Verarbeitung	Menge in kg
MM-PP HG 84	schwarz	halogenfreier FS	1,06 +/- 0,02	18	Spritzguss	375
MM-PVC I 1380	gelborange RAL2000		1,47 +/- 0,02	9	Spritzguss	250
MM-PVC E 1598	edelstahl II V2073		1,27 +/- 0,02	24	Extrusion	1000
RAU-PVC 7509	glasklar	fungizid	1,20 +/- 0,02	12	Extrusion	475
RAU-PVC 9605	transparent		1,31 +/- 0,02	20	Extrusion	450
RAU-PVC 9808	weiß V2074		1,38 +/- 0,02	21	Extrusion	2.907

**Masterbatch**

Bezeichnung	Farbe	Eignung für	Lichtechtheit	Hitzebeständigkeit	Menge in kg
MM-MB 4110	blau V0893	PVC	4	260 °C	970
MM-MB 4620	orange V0873	PE	4	260 °C	117
MM-MB 4620	schwefelgelb RAL1016	PE	7-8	270°C	225
MM-MB 4620	zinkgelb V1042	PE / PP	8	250 °C	970
MM-MB 4620	lachsorange	PE / PP	8	250 °C	2.469
MM-MB 5600	gelb-transluzent	PP	8	260 °C	57

Materialdatenblätter und Preise erhalten Sie auf Anfrage! Alle Artikel sind sofort verfügbar - vorheriges Abmustern wird empfohlen!

**Stand: 14.10.2011**